

Telescopici Compatti

Turbofarmer 30.7





- non disponibile
- di serie
- opzionale

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
Prestazioni			
Massa totale a vuoto (kg)	6900	6450	6450
Massima portata (kg)	3000	3000	3000
Altezza di sollevamento (m)	6,7	6,7	6,7
Massimo sbraccio (m)	3,78	3,78	3,78
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5,4	5,4	5,4
Sbraccio alla massima portata (m)	1,6	1,6	1,6
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2000	2000	2000
Portata al massimo sbraccio (kg)	1100	1100	1100
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	-
Livellamento del telaio (%)	-	-	-
Sezioni braccio	2	2	2
Powertrain			
Motore	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP
Cilindrata / Cilindri	2900/4	2900/4	2900/4
Potenza motore (kW/HP)	75/101,7	75/101,7	75/101,7
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	YES	YES	YES
Velocità massima (km/h)	40	40	40
Serbatoio carburante (l)	90	90	90
Serbatoio AdBlue (l)	12	12	12
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS	PLUS
Joystick autoaccelerante	YES	YES	YES
Assali	Assiali	Assiali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali	Epicycloidali	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	YES	YES	YES
Idraulica			
Pompa idraulica	LS+FS	LS+FS	LS+FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	100 - 250	100 - 250	100 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	55	55	55
Presa idraulica in testa al braccio	●	●	●
Presa idraulica posteriore	○	○	○
Cabina			
Allestimento cabina	Standard	Standard	Standard
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS LIV II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico	Joystick elettronico
Cabina Basculante			
Inversore	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse
Configurazione			
Sospensione su cabina	●	—	—
Sospensione su braccio	○	○	○
Sospensioni su assale	—	—	—
Fari da lavoro su cabina	●	●	●
Tendina parasole	○	○	○
Tac-lock	●	●	●
Predisposizione Navicella	OPT	OPT	OPT
Due forche flottanti	YES	YES	YES
Controllo inching	YES	YES	YES
Trazione integrale	YES	YES	YES
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	●
Tre modi di sterzata	●	●	●
Pneumatici standard	400/70 - 20	400/70 - 20	400/70 - 20
Pneumatici OPT			
Stabilizzatori	—	—	—
Rotazione torretta			
Omologazione trattrice agricola	○	○	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	○	○	○
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○	○	○
PTO			

Dimensioni



	TF30.7CS_EU	TF30.7	TF30.7L
A - Lunghezza	4510	4510	4510
C - Interasse	2800	2800	2800
F - Franco da terra	300	300	300
H - Larghezza	2000	2000	2000
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2210	2120	2000
R - Raggio di sterzo alle ruote	4240	4240	4240
S - Raggio di sterzo alle forche	4820	4820	4820