

Telescopici Rotativi


Roto 50.21






— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	ROTO50.21S	ROTO50.21SPLUS	ROTO50.21
Prestazioni			
Massa totale a vuoto (kg)	15800	16500	15800
Massima portata (kg)	4950	4950	4950
Altezza di sollevamento (m)	21	21	21
Massimo sbraccio (m)	17.9	17.9	17.9
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	10.7	10.7	10.7
Sbraccio alla massima portata (m)	7	7	7
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2500	2500	2500
Portata al massimo sbraccio (kg)	800	800	800
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	-
Livellamento del telaio (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4	-
Sezioni braccio	4	4	4
Powertrain			
Motore	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT F34
Cilindrata / Cilindri	4500/4	4500/4	3400/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170	125/170	55,4/75
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPf+ SCR	Stage V - DOC + DPf+ SCR	Stage V, DOC+DPF
Ventola reversibile	—	—	—
Velocità massima (km/h)	40	40	25
Serbatoio carburante (l)	150	150	150
Serbatoio AdBlue (l)	43	43	
Trasmissione idrostatica	●	●	●
EPD	STD	STD	STD
Joystick autoaccelerante	●	●	●
Assali	A portale	A portale	A portale
Riduttori	RR 700	RR 700	RR 700
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	●	●	●
Idraulica			
Pompa idraulica	LS + FS	2 - LS + FS	LS + FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	138 - 250	138+100 - 250/230	103,5 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	120	120	120
Presa idraulica in testa al braccio	●	●	●
Presa idraulica posteriore	—	—	—
Cabina			
Allestimento cabina	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	Completo	Completo	Completo
Cabina FOPS LIV II	●	●	●
Cabina ROPS	●	●	●
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—	●	—
Inversore	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse
Configurazione			
Sospensione su cabina	—	—	—
Sospensione su braccio	—	—	—
Sospensioni su assale	●	●	—
Fari da lavoro su cabina	○	○	○
Tendina parasole	●	●	●
Tac-lock	●	●	●
Predisposizione Navicella	●	●	●
Due forche flottanti	●	●	●
Controllo inching	—	—	—
Trazione integrale	●	●	●
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	●
Tre modi di sterzata	●	●	●
Pneumatici standard	18-22.5	18-22.5	18-22.5
Pneumatici OPT	500/60-R22,5; 445/65-R22.5	500/60-R22,5; 445/65-R22.5	500/60-R22,5; 445/65-R22.5
Stabilizzatori	Multiposizione	Multiposizione	Multiposizione
Rotazione torretta	Continua	Continua	600°
Omologazione trattrice agricola			
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]			
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]			
PTO			



	ROTO50.21S	ROTO50.21SPLUS	ROTO50.21
A - Lunghezza	6830	6830	6830
C - Interasse	3070	3070	3070
F - Franco da terra	370	370	370
H - Larghezza	2430	2430	2430
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	3120	3120	3120
R - Raggio di sterzo alle ruote	3850	3850	3850
S - Raggio di sterzo alle forche	6100	6100	6100

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



