

Telescopici Stabilizzati

Panoramic 35.11





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	9000
Massima portata (kg)	3500
Altezza di sollevamento (m)	11
Massimo sbraccio (m)	7.8
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	9
Sbraccio alla massima portata (m)	2
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2500
Portata al massimo sbraccio (kg)	1000
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 310
Livellamento del telaio (%)	+/- 8
Sezioni braccio	3

Powertrain

Motore	Kohler 2504 TCR
Cilindrata / Cilindri	2500/4
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF
Ventola reversibile	●
Velocità massima (km/h)	33
Serbatoio carburante (l)	140
Serbatoioer AdBlue (l)	-
Trasmissione idrostatica	●
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	●
Assali	A portale
Riduttori	RR 700
Freni macchina	A disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	●

Idraulica

Pompa idraulica	LS + FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	117-250
Serbatoio olio idraulico (l)	100
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○

Cabina

Allestimento cabina	Standard
ASCS	Light
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse

Configurazione


Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	○
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	○
Tendina parasole	○
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	○
Due forche flottanti	●
Controllo inching	●
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	400/70-24
Pneumatici OPT	405/70-20
Stabilizzatori	In sagoma
Rotazione torretta	—
Omologazione trattrice agricola	—
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	—
PTO	-

P35.11



- non disponibile
- di serie
- opzionale

Dimensioni



	P35.11		
A - Lunghezza	5150		
C - Interasse	2810		
F - Franco da terra	460		
H - Larghezza	2310		
M - Larghezza cabina	1010		
P - Altezza	2530		
R - Raggio di sterzo alle ruote	3985		
S - Raggio di sterzo alle forche	5200		