

Telescopici Stabilizzati

Panoramic 40.14





— non
disponibile
● di serie
○ opzionale

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)

10300

9950

9950

Massima portata (kg)

4000

4000

4000

Altezza di sollevamento (m)

13.5

13.5

13.5

Massimo sbraccio (m)

9.3

9.3

9.3

Altezza di sollevamento alla massima portata (m)

10.7

10.7

10.7

Sbraccio alla massima portata (m)

3.56

3.56

3.5

Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)

3000

3000

3000

Portata al massimo sbraccio (kg)

1000

1000

1000

Traslazione laterale del braccio (mm)

+/- 345

+/- 345

+/- 345

Livellamento del telaio (%)

+/- 8

+/- 8

+/- 8

Sezioni braccio

3

3

3

Powertrain

Motore

Perkins 904J

Perkins 904J

Kohler KDI 2504

Cilindrata / Cilindri

3600/4

3600/4

2500/4

Potenza motore (kW/HP)

85,9/115

85,9/115

55,4/75,1

Tecnologia anti inquinamento

Stage V - SCR + DPF +

Stage V - SCR + DPF +

Stage V - DOC + DPF

Ventola reversibile

●

●

●

Velocità massima (km/h)

40

40

33

Serbatoio carburante (l)

140

140

140

Serbatoioer AdBlue (l)

18

18

-

Trasmissione idrostatica

TOP- 2V

YES - 2V

YES - 2V

EPD

STD

STD

STD

Joystick autoaccelerante

STD

STD

STD

Assali

A portale

A portale

A portale

Riduttori

RR 700

RR 700

RR 700

Freni macchina

A disco a secco

A disco a secco

A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica

LS + FS

LS

LS

Portata/Pressione (l/min - bar)

145 - 250

104 - 250

104 - 250

Serbatoio olio idraulico (l)

100

100

100

Presa idraulica in testa al braccio

●

●

●

Presa idraulica posteriore

○

○

○

Cabina

Allestimento cabina

ECO

ECO

ECO

ASCS

Completo

Completo

Light

Cabina FOPS LIV II

●

●

●

Cabina ROPS

●

●

●

Comandi cabina

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Cabina Basculante

—

—

—

Inversore

Dual reverse

Dual reverse

Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina

●

—

—

Sospensione su braccio

○

○

○

Sospensioni su assale

—

—

—

Fari da lavoro su cabina

○

○

○

Tendina parasole

○

○

○

Tac-lock

●

●

●

Predisposizione Navicella

○

○

○

Due forche flottanti

●

●

●

Controllo inching

●

●

●

Trazione integrale

●

●

●

Sterzata sulle 4 ruote

●

●

●

Tre modi di sterzata

●

●

●

Pneumatici standard

Pneumatici OPT

Stabilizzatori

Rotazione torretta

—

—

—

Omologazione trattrice agricola

—

—

—

Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]

—

—

—

Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]

—



—

—

PTO

Attacco a tre punti

Diagramma di carico



Dimensioni



	P40.14CSTOP	P40.14PLUS	P40.14
A - Lunghezza	5750	1645	1645
C - Interasse	2810	4640	4640
F - Franco da terra	375	375	375
H - Larghezza	2240	2240	2240
M - Larghezza cabina	1010	1010	1010
P - Altezza	2425	2425	2425
R - Raggio di sterzo alle ruote	3920	3920	3920
S - Raggio di sterzo alle forche	5040	5040	5040