

# SCHALUNG i-Door

für Türen und Eingänge

... einfach Beton gestalten



## CASSAFORMA i-Door

*per negativi porte e accessi*

*... la semplicità di dar forma al calcestruzzo*



Schalsysteme · Sistemi di cassetta

# TÜRENSCHALUNG i-DOOR

Die Türenschalung i-Door hergestellt aus lackiertem Stahl, besteht aus zwei Elementen und drei verstellbare Gewindespindeln. Dank dem geringen Gewicht der Einzelteile, kann die Schalung von Hand montiert werden.

## MERKMALE UND VORTEILE

- ▶ einfache und schnelle Montage (10 Min. pro Tür)
- ▶ kein unnötiger Holzverschnitt
- ▶ flexible Einstellung durch verstellbare Spindel
- ▶ langlebige Schalhaut aus Stahl
- ▶ Kantenbruch auf einer Seite
- ▶ optimal für Sichtbeton

## ABMESSUNGEN

- ▶ Höhe: 213 - 226 cm
- ▶ Breite: 80 - 120 cm
- ▶ Mauerstärke: 20/25/30 cm

Kodex	Beschreibung	Kg
2602020	Türenschalung i-Door Mauerstärke 20 cm	100
2602025	Türenschalung i-Door Mauerstärke 25 cm	110
2602030	Türenschalung i-Door Mauerstärke 30 cm	120

## MONTAGE

1. Die Schalung kann mit dem Auszugblech in der Höhe verlängert werden.
2. Die zwei Elemente der Schalung ① werden mittels Nägel an der Wandschalung befestigt.
3. Die Gewindespindel ② und die Abdeckplatte ③ werden montiert.
4. Wandschalung schließen - betonieren.
5. Ausschalen: die Gewindespindel ② und die Abdeckplatte ③ entfernen. Die Elemente ① vom Beton lösen.



## IT CASSAFORMA i-DOOR PER NEGATIVI PORTE E ACCESSI



La cassaforma per negativi di porte e accessi è costituita da due elementi laterali con lamiera di copertura e tira e spingi di regolazione.

Costruita in acciaio verniciato è velocemente assemblabile grazie al peso ridotto dei suoi elementi.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ▶ *montaggio semplice e veloce (10' per negativo)*
- ▶ *risparmio di legname e lavorazioni*
- ▶ *facile da regolare grazie ai tira & spingi*
- ▶ *resistente grazie al rivestimento in lamiera*
- ▶ *smusso su un lato*
- ▶ *ideale per tutti i tipi di calcestruzzo*

### MISURE

- ▶ *Altezza: 213 - 226 cm*
- ▶ *Larghezza: 80 - 120 cm*
- ▶ *Spessore parete: 20/25/30 cm*

Codice	Descrizione	Kg
2602020	Cassaforma i-Door spessore parete 20 cm	100
2602025	Cassaforma i-Door spessore parete 25 cm	110
2602030	Cassaforma i-Door spessore parete 30 cm	120

### MONTAGGIO

1. La lamiera regolabile permette di estendere la cassaforma in altezza.
2. Alla parete cassaforma fissare mediante chiodi gli elementi laterali del negativo ①.
3. Posizionare la lamiera di copertura ③ e fissare i tira & spingi ②.
4. Chiudere la cassaforme di pareti e gettare.
5. Disarmo: liberare i tira & spingi ② e la lamiera di copertura ③. Staccare gli elementi laterali ①.





Schalsysteme · Sistemi di cassetatura

**INTERFAMA** s.r.l.

I-39026 Prato allo Stelvio (BZ) - Zona industriale, Via Pineta, 138

Tel: +39 / 0473 / 618295 - Fax: +39 / 0473 / 618287

E-mail: [info@interfama.com](mailto:info@interfama.com) - [www.interfama.com](http://www.interfama.com)